

## ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

### 1.1. Produktidentifikator

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Produktform   | : Gemisch             |
| Handelsname   | : PUP BS 750 B2       |
| UFI           | : NGV0-40N4-200Y-HKW0 |
| Artikelnummer | : 00513763            |
| Zerstäuber    | : Aerosol             |

### 1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

#### Relevante identifizierte Verwendungen

Für die Allgemeinheit bestimmt

|                                                              |                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hauptverwendungskategorie                                    | : Bauwirtschaft                                                                                                     |
| Spezifikation für den industriellen/professionellen Gebrauch | : Ab dem 24. August 2023 muss vor der industriellen oder gewerblichen Verwendung eine angemessene Schulung erfolgen |
| Verwendung des Stoffs/des Gemischs                           | : Polyurethan, Polyurethanschaum                                                                                    |

### 1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

#### Hersteller

fischerwerke GmbH & Co. KG  
Klaus-Fischer-Straße 1  
72178 Waldachtal  
Deutschland  
T +49(0)7443 12-0, F +49(0)7443 12-4222  
[info-sdb@fischer.de](mailto:info-sdb@fischer.de), [www.fischer.de](http://www.fischer.de)

#### Inverkehrbringer

fischer Deutschland Vertriebs GmbH  
Klaus-Fischer-Straße 1  
72178 Waldachtal  
Deutschland  
T +49 74 43 12 60 00, F +49 74 43 12 45 00  
[info@fischer.de](mailto:info@fischer.de), [www.fischer.de](http://www.fischer.de)

### 1.4. Notrufnummer

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Notrufnummer | : +49(0)6132-84463 (24h) |
|--------------|--------------------------|

## ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

### 2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

#### Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| Aerosol 1                              | H222;H229 |
| Acute Tox. 4 (Inhalativ: Staub, Nebel) | H332      |
| Skin Irrit. 2                          | H315      |
| Eye Irrit. 2                           | H319      |
| Resp. Sens. 1                          | H334      |
| Skin Sens. 1                           | H317      |
| Carc. 2                                | H351      |
| STOT SE 3                              | H335      |
| STOT RE 2                              | H373      |

Wortlaut der Gefahrenklassen, H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16

#### Schädliche physikalisch-chemische, gesundheitliche und Umwelt-Wirkungen

Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Extrem entzündbares Aerosol. Kann vermutlich Krebs erzeugen. Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. Gesundheitsschädlich bei Einatmen. Kann die Atemwege reizen. Verursacht Hautreizungen. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Verursacht schwere Augenreizung. Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.

### 2.2. Kennzeichnungselemente

#### Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenpiktogramme (CLP)



Signalwort (CLP)

: Gefahr

Enthält

: Diphenylmethandiisocyanat, Isomere und Homologe; Reaktionsprodukte von Phosphoryltrichlorid und 2-Methyloxiran

# PUP BS 750 B2

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gefahrenhinweise (CLP)    | : H222 - Extrem entzündbares Aerosol.<br>H229 - Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.<br>H315 - Verursacht Hautreizungen.<br>H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen.<br>H319 - Verursacht schwere Augenreizung.<br>H332 - Gesundheitsschädlich bei Einatmen.<br>H334 - Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.<br>H335 - Kann die Atemwege reizen.<br>H351 - Kann vermutlich Krebs erzeugen.<br>H373 - Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sicherheitshinweise (CLP) | : P101 - Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.<br>P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.<br>P210 - Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen fernhalten. Nicht rauchen.<br>P211 - Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.<br>P251 - Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.<br>P271 - Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.<br>P280 - Schutzhandschuhe, Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.<br>P305+P351+P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.<br>P405 - Unter Verschluss aufbewahren.<br>P410+P412 - Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50°C/122°F aussetzen.<br>P501 - Inhalt/Behälter Sammelstelle zuführen.<br>P260 - Staub, Rauch, Gas, Nebel, Dampf, Aerosol nicht einatmen. |
| EUH Sätze                 | : EUH204 - Enthält Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Zusätzliche Sätze         | : Ohne ausreichende Lüftung Bildung explosionsfähiger Gemische möglich.<br>Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50°C schützen.<br>Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen.<br>Nicht gegen offene Flammen oder auf glühende Gegenstände sprühen.<br>Bei Personen, die bereits für Diisocyanate sensibilisiert sind, kann der Umgang mit diesem Produkt allergische Reaktionen auslösen.<br>Bei Asthma, ekzematösen Hauterkrankungen oder Hautproblemen Kontakt, einschließlich Hautkontakt, mit dem Produkt vermeiden.<br>Das Produkt bei ungenügender Lüftung nicht verwenden oder Schutzmaske mit geeignetem Gasfilter (Typ A1 nach EN 14387) tragen.<br>Ab dem 24. August 2023 muss vor der industriellen oder gewerblichen Verwendung eine angemessene Schulung erfolgen.                                                                                                                                                     |

### 2.3. Sonstige Gefahren

PBT: nicht relevant - keine Registrierung erforderlich  
vPvB: nicht relevant – keine Registrierung erforderlich  
Enthält keine PBT und/oder vPvB-Stoffe ≥ 0,1%, bewertet gemäß REACH Anhang XIII

Das Gemisch enthält keine Stoffe mit endokrinschädlichen Eigenschaften (gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 oder Verordnung 2017/2100 oder Verordnung 2018/605) in einer Konzentration von ≥ 0,1 %

## ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

### 3.2. Gemische

| Name                                                                                                                                                                                        | Produktidentifikator                                                      | %           | Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diphenylmethandiisocyanat, Isomere und Homologe<br>Stoff mit nationalem Arbeitsplatzgrenzwert (DE); Stoff, für den ein gemeinschaftlicher Grenzwert für die Exposition am Arbeitsplatz gilt | CAS-Nr.: 9016-87-9<br>EG-Nr.: 618-498-9                                   | ≥ 40        | Acute Tox. 4 (Inhalativ: Dampf), H332 (ATE=1,5 mg/l/4h)<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Resp. Sens. 1, H334<br>Skin Sens. 1, H317<br>Carc. 2, H351<br>STOT SE 3, H335<br>STOT RE 2, H373<br>EUH204 |
| Reaktionsprodukte von Phosphoryltrichlorid und 2-Methyloxiran                                                                                                                               | CAS-Nr.: 1244733-77-4<br>EG-Nr.: 807-935-0<br>REACH-Nr.: 01-2119486772-26 | ≥ 10 – < 20 | Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=632 mg/kg)<br>Carc. 2, H351<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                                                                                              |

# PUP BS 750 B2

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

| Name                                                                                                                                                                                               | Produktidentifikator                                                                                | %             | Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|
| Dimethylether<br>(Treibgas (Aerosol))<br>Stoff mit nationalem Arbeitsplatzgrenzwert (DE); Stoff, für den ein gemeinschaftlicher Grenzwert für die Exposition am Arbeitsplatz gilt<br>(Anmerkung U) | CAS-Nr.: 115-10-6<br>EG-Nr.: 204-065-8<br>EG Index-Nr.: 603-019-00-8<br>REACH-Nr.: 01-2119472128-37 | ≥ 5 – < 10    | Flam. Gas 1, H220<br>Press. Gas (Liq.), H280         |
| Isobutan<br>(Treibgas (Aerosol))<br>(Anmerkung C)(Anmerkung U)                                                                                                                                     | CAS-Nr.: 75-28-5<br>EG-Nr.: 200-857-2<br>EG Index-Nr.: 601-004-00-0<br>REACH-Nr.: 01-2119485395-27  | ≥ 5 – < 15    | Flam. Gas 1, H220<br>Press. Gas (Comp.), H280        |
| Butan<br>(Treibgas (Aerosol))<br>(Anmerkung C)(Anmerkung U)                                                                                                                                        | CAS-Nr.: 106-97-8<br>EG-Nr.: 203-448-7<br>EG Index-Nr.: 601-004-00-0<br>REACH-Nr.: 01-2119752523-40 | ≥ 0,1 – < 0,5 | Flam. Gas 1, H220<br>Press. Gas (Comp.), H280        |

| Spezifische Konzentrationsgrenzwerte:           |                                         |                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Name                                            | Produktidentifikator                    | Spezifische Konzentrationsgrenzwerte (%)                                                                                                      |
| Diphenylmethandiisocyanat, Isomere und Homologe | CAS-Nr.: 9016-87-9<br>EG-Nr.: 618-498-9 | (0,1 ≤ C ≤ 100) Resp. Sens. 1; H334<br>(5 ≤ C ≤ 100) STOT SE 3; H335<br>(5 ≤ C ≤ 100) Skin Irrit. 2; H315<br>(5 ≤ C ≤ 100) Eye Irrit. 2; H319 |

- Anmerkung C: Manche organischen Stoffe können entweder in einer genau definierten isomeren Form oder als Gemisch mehrerer Isomere in Verkehr gebracht werden. In diesem Fall muss der Lieferant auf dem Kennzeichnungsetikett angeben, ob es sich um ein bestimmtes Isomer oder um ein Isomergemisch handelt.
- Anmerkung U: Beim Inverkehrbringen müssen die Gase als „Gase unter Druck“ in eine der Gruppen der verdichteten Gase, der verflüssigten Gase, der tiefgekühlten Gase oder der gelösten Gase eingestuft werden. Die Zuordnung zu einer Gruppe hängt vom Aggregatzustand ab, in dem das Gas verpackt wird, und muss deshalb von Fall zu Fall entschieden werden. Folgende Kodierungen werden zugewiesen: Press. Gas (Comp.), Press. Gas (Liq.), Press. Gas (Ref. Liq.), Press. Gas (Diss.). Aerosole dürfen nicht als Gase unter Druck eingestuft werden (vgl. Anhang I Teil 2 Abschnitt 2.3.2.1 Anmerkung 2).

Produkt unterliegt CLP-Anhang I, Artikel 1.1.3.7. Die Offenlegungsregeln der Komponenten werden in diesem Fall geändert.

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16

## ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

### 4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

- Erste-Hilfe-Maßnahmen allgemein : Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Bei Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Bei Unwohlsein Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen.
- Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Einatmen : Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. Bei Unwohlsein Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen.
- Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Hautkontakt : Haut mit Seife und viel Wasser abwaschen. Kontaminierte Kleidung ausziehen. Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Augenkontakt : Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Verschlucken : Mund mit Wasser ausspülen und anschließend reichlich Wasser trinken lassen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Bei Unwohlsein Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen.

### 4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

- Symptome/Wirkungen nach Einatmen : Kann die Atemwege reizen. Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- Symptome/Wirkungen nach Hautkontakt : Reizung. Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- Symptome/Wirkungen nach Augenkontakt : Augenreizung.

### 4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatisch behandeln.

# PUP BS 750 B2

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

### ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

#### 5.1. Löschmittel

|                         |                                                                                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Geeignete Löschmittel   | : Wassersprühstrahl. Trockenlöschpulver. Kohlendioxid. Alkoholbeständiger Schaum. |
| Ungeeignete Löschmittel | : Wasser im Vollstrahl.                                                           |

#### 5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

|                                           |                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brandgefahr                               | : Extrem entzündbares Aerosol. Von Zündquellen fernhalten.                                                                                                                                         |
| Explosionsgefahr                          | : Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.                                                                                                                                          |
| Reaktivität im Brandfall                  | : Sensibilisierung durch Einatmen und Hautkontakt möglich.                                                                                                                                         |
| Gefährliche Zerfallsprodukte im Brandfall | : Mögliche Freisetzung giftiger Rauchgase. Verbrennungsprodukte können Folgendes umfassen: Kohlenoxide (CO, CO <sub>2</sub> ) (Kohlenmonoxid, Kohlendioxid) Stickoxide (NO, NO <sub>2</sub> usw.). |

#### 5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

|                                |                                                                                                                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schutz bei der Brandbekämpfung | : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausrüstung tätig zu werden. Umgebungsluft-unabhängiges Atemschutzgerät. Vollständige Schutzkleidung. |
| Sonstige Angaben               | : Kein Löschwasser in Abflüsse, Boden oder Wasserwege gelangen lassen.                                                                      |

### ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

#### 6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

##### Nicht für Notfälle geschultes Personal

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notfallmaßnahmen | : Verunreinigten Bereich lüften. Kein offenes Feuer, keine Funken und nicht rauchen. Vermeiden Sie das Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dämpfen/Spray nicht einatmen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Unbeteiligte Personen evakuieren. Zum Schutz vor Dämpfen auf der windzugewandten Seite bleiben. Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

##### Einsatzkräfte

|                  |                                                                                                                                                                                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schutzausrüstung | : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausrüstung tätig zu werden. Weitere Angaben: siehe Abschnitt 8 "Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstung". |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Produkt nicht ins Abwassersystem gelangen lassen.

#### 6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zur Rückhaltung     | : Auslaufen stoppen, sofern gefahrlos möglich. Ausgelaufene Flüssigkeit eindämmen oder mit flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen, um ein Eindringen in die Kanalisation oder Wasserläufe zu verhindern. Dämpfe mit Dampfunterdrückungsschaum reduzieren.                |
| Reinigungsverfahren | : Das Produkt mechanisch aufnehmen. Falls das Produkt in die Kanalisation oder öffentliche Gewässer gelangt, sind die Behörden zu benachrichtigen. Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen. Verschüttete Flüssigkeit mit inertem Absorptionsmittel aufnehmen. |
| Sonstige Angaben    | : Stoffe oder Restmengen in fester Form einer zugelassenen Anlage zuführen.                                                                                                                                                                                                |

#### 6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Weitere Angaben siehe Abschnitt 13. Siehe Abschnitt 8.

### ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

#### 7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung | : Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen. Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen. Persönliche Schutzausrüstung tragen. Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. |
| Hygienemaßnahmen                        | : Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen. Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Nach Handhabung des Produkts immer die Hände waschen. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.                                                                                                                                                                                                                               |

PUP BS 750 B2

Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

- Lagerbedingungen
- : Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. Unter Verschluss aufbewahren. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. Kühl halten. Von brennbaren Materialien entfernt aufbewahren. Örtliche Vorschriften beachten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Das Produkt nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor Feuchtigkeit schützen.
- Lagertemperatur
- : > 5 – ≤ 25 °C

Deutschland

- Lagerklasse (LGK, TRGS 510)
- : LGK 2B - Aerosolpackungen und Feuerzeuge
- Zusammenlagerungstabelle
- :

|          |         |          |          |           |
|----------|---------|----------|----------|-----------|
| LGK 1    | LGK 2A  | LGK 2B   | LGK 3    | LGK 4.1A  |
| LGK 4.1B | LGK 4.2 | LGK 4.3  | LGK 5.1A | LGK 5.1B  |
| LGK 5.1C | LGK 5.2 | LGK 6.1A | LGK 6.1B | LGK 6.1C  |
| LGK 6.1D | LGK 6.2 | LGK 7    | LGK 8A   | LGK 8B    |
| LGK 10   | LGK 11  | LGK 12   | LGK 13   | LGK 10-13 |
- Zusammenlagerung nicht erlaubt für
- : LGK 1, LGK 4.1A, LGK 4.1B, LGK 4.2, LGK 4.3, LGK 5.1A, LGK 5.1B, LGK 5.2, LGK 6.2, LGK 7
- Zusammenlagerung eingeschränkt erlaubt für
- : LGK 2A, LGK 5.1C
- Zusammenlagerung erlaubt für
- : LGK 2B, LGK 3, LGK 6.1A, LGK 6.1B, LGK 6.1C, LGK 6.1D, LGK 8A, LGK 8B, LGK 10, LGK 11, LGK 12, LGK 13, LGK 10-13

7.3. Spezifische Endanwendungen

PU-Montageschäume. Bauwirtschaft.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1. Zu überwachende Parameter

Nationale Grenzwerte für die berufsbedingte Exposition und biologische Grenzwerte

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PUP BS 750 B2                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Deutschland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz (TRGS 900) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Lokale Bezeichnung                                                 | 4,4'-Methyldiphenyldiisocyanat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| AGW (OEL TWA)                                                      | 0,05 mg/m³ (E)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Überschreitungsfaktor der Spitzenbegrenzung                        | 1;=2=(I)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Anmerkung                                                          | DFG - Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe der DFG (MAK-Kommission); 11 - Summe aus Dampf und Aerosolen; 12 - Der Arbeitsplatzgrenzwert gilt in der Regel nur für die Monomeren. Zur Beurteilung von Oligomeren oder Polymeren siehe TRGS 430 "Isocyanate"; H - hautresorptiv; Sah - Atemwegs- und Hautsensibilisierender Stoff; Y - Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befürchtet zu werden |
| Rechtlicher Bezug                                                  | TRGS900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Diphenylmethandiisocyanat, Isomere und Homologe (9016-87-9)        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| EU - Richt-Arbeitsplatzgrenzwert (IOEL)                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Lokale Bezeichnung                                                 | Methylisocyanate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| IOEL STEL                                                          | 0,02 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Rechtlicher Bezug                                                  | COMMISSION DIRECTIVE 2009/161/EU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| EU - Arbeitsplatzgrenzwert (BOEL)                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Lokale Bezeichnung                                                 | Diisocyanates (measured as NCO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| BOEL TWA                                                           | 10 µg/m³ (Limit value until 31 December 2028)<br>6 µg/m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| BOEL STEL                                                          | 20 µg/m³ (Limit value until 31 December 2028)<br>12 µg/m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Rechtlicher Bezug                                                  | DIRECTIVE (EU) 2024/869 (amending Directive 2004/37/EC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Deutschland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz (TRGS 900) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Lokale Bezeichnung                                                 | pMDI (als MDI berechnet)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

# PUP BS 750 B2

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

| Diphenylmethandiisocyanat, Isomere und Homologe (9016-87-9) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AGW (OEL TWA)                                               | 0,05 mg/m <sup>3</sup> (E)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Überschreitungsfaktor der Spitzenbegrenzung                 | 1;=2=(I)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Anmerkung                                                   | DFG - Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe der DFG (MAK-Kommission); H - hautresorptiv; Sah - Atemwegs- und Hautsensibilisierender Stoff; Y - Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befürchtet zu werden; 12 - Der Arbeitsplatzgrenzwert gilt in der Regel nur für die Monomeren. Zur Beurteilung von Oligomeren oder Polymeren siehe TRGS 430 "Isocyanate" |
| Rechtlicher Bezug                                           | TRGS900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Dimethylether (115-10-6)                |                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------|
| EU - Richt-Arbeitsplatzgrenzwert (IOEL) |                                 |
| Lokale Bezeichnung                      | Dimethylether                   |
| IOEL TWA                                | 1920 mg/m <sup>3</sup>          |
|                                         | 1000 ppm                        |
| Rechtlicher Bezug                       | COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC |

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Deutschland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz (TRGS 900) |                                                                                                                                                                                                                                    |
| Lokale Bezeichnung                                                 | Dimethylether                                                                                                                                                                                                                      |
| AGW (OEL TWA)                                                      | 1900 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                    | 1000 ppm                                                                                                                                                                                                                           |
| Überschreitungsfaktor der Spitzenbegrenzung                        | 8(II)                                                                                                                                                                                                                              |
| Anmerkung                                                          | DFG - Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe der DFG (MAK-Kommission); EU - Europäische Union (Von der EU wurde ein Luftgrenzwert festgelegt: Abweichungen bei Wert und Spitzenbegrenzung sind möglich) |
| Rechtlicher Bezug                                                  | TRGS900                                                                                                                                                                                                                            |

| Isobutan (75-28-5)                                                 |                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Deutschland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz (TRGS 900) |                                                                                                  |
| Lokale Bezeichnung                                                 | Isobutan                                                                                         |
| AGW (OEL TWA)                                                      | 2400 mg/m <sup>3</sup>                                                                           |
|                                                                    | 1000 ppm                                                                                         |
| Überschreitungsfaktor der Spitzenbegrenzung                        | 4(II)                                                                                            |
| Anmerkung                                                          | DFG - Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe der DFG (MAK-Kommission) |
| Rechtlicher Bezug                                                  | TRGS900                                                                                          |

| Butan (106-97-8)                                                   |                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Deutschland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz (TRGS 900) |                                                                                                  |
| Lokale Bezeichnung                                                 | Butan                                                                                            |
| AGW (OEL TWA)                                                      | 2400 mg/m <sup>3</sup>                                                                           |
|                                                                    | 1000 ppm                                                                                         |
| Überschreitungsfaktor der Spitzenbegrenzung                        | 4(II)                                                                                            |
| Anmerkung                                                          | DFG - Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe der DFG (MAK-Kommission) |
| Rechtlicher Bezug                                                  | TRGS900                                                                                          |

### DNEL- und PNEC-Werte

| Diphenylmethandiisocyanat, Isomere und Homologe (9016-87-9) |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| DNEL/DMEL (Arbeitnehmer)                                    |                        |
| Akut - systemische Wirkung, inhalativ                       | 0,1 mg/m <sup>3</sup>  |
| Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ               | 0,05 mg/m <sup>3</sup> |

# PUP BS 750 B2

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

| Diphenylmethandiisocyanat, Isomere und Homologe (9016-87-9)                  |                              |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>DNEL/DMEL (Allgemeinbevölkerung)</b>                                      |                              |
| Akut - systemische Wirkung, inhalativ                                        | 0,05 mg/m³                   |
| Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ                                | 0,025 mg/m³                  |
| <b>PNEC (Wasser)</b>                                                         |                              |
| PNEC aqua (Süßwasser)                                                        | 1 mg/l                       |
| PNEC aqua (Meerwasser)                                                       | 0,1 mg/l                     |
| PNEC aqua (intermittierend, Süßwasser)                                       | 10 mg/l                      |
| <b>PNEC (STP)</b>                                                            |                              |
| PNEC Kläranlage                                                              | 1 mg/l                       |
| Dimethylether (115-10-6)                                                     |                              |
| <b>DNEL/DMEL (Arbeitnehmer)</b>                                              |                              |
| Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ                                | 1894 mg/m³                   |
| <b>DNEL/DMEL (Allgemeinbevölkerung)</b>                                      |                              |
| Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ                                | 471 mg/m³                    |
| <b>PNEC (Wasser)</b>                                                         |                              |
| PNEC aqua (Süßwasser)                                                        | 0,155 mg/l                   |
| PNEC aqua (Meerwasser)                                                       | 0,016 mg/l                   |
| PNEC aqua (intermittierend, Süßwasser)                                       | 1549 mg/l                    |
| <b>PNEC (Sedimente)</b>                                                      |                              |
| PNEC Sediment (Süßwasser)                                                    | 0,681 mg/kg Trockengewicht   |
| PNEC Sediment (Meerwasser)                                                   | 0,069 mg/kg Trockengewicht   |
| <b>PNEC (Boden)</b>                                                          |                              |
| PNEC Boden                                                                   | 0,045 mg/kg Trockengewicht   |
| <b>PNEC (STP)</b>                                                            |                              |
| PNEC Kläranlage                                                              | 160 mg/l                     |
| Reaktionsprodukte von Phosphoryltrichlorid und 2-Methyloxiran (1244733-77-4) |                              |
| <b>DNEL/DMEL (Arbeitnehmer)</b>                                              |                              |
| Akut - systemische Wirkung, inhalativ                                        | 22,6 mg/m³                   |
| Langzeit - systemische Wirkung, dermal                                       | 2,91 mg/kg Körpergewicht/Tag |
| Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ                                | 8,2 mg/m³                    |
| <b>DNEL/DMEL (Allgemeinbevölkerung)</b>                                      |                              |
| Akut - systemische Wirkung, inhalativ                                        | 5,6 mg/m³                    |
| Akut - systemische Wirkung, oral                                             | 2 mg/kg Körpergewicht/Tag    |
| Langfristige - systemische Wirkung, oral                                     | 0,52 mg/kg Körpergewicht/Tag |
| Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ                                | 1,45 mg/m³                   |
| Langzeit - systemische Wirkung, dermal                                       | 1,04 mg/kg Körpergewicht/Tag |
| <b>PNEC (Wasser)</b>                                                         |                              |
| PNEC aqua (Süßwasser)                                                        | 0,32 mg/l                    |
| PNEC aqua (Meerwasser)                                                       | 0,032 mg/l                   |
| PNEC aqua (intermittierend, Süßwasser)                                       | 0,51 mg/l                    |
| <b>PNEC (Sedimente)</b>                                                      |                              |
| PNEC Sediment (Süßwasser)                                                    | 11,5 mg/kg Trockengewicht    |
| PNEC Sediment (Meerwasser)                                                   | 1,15 mg/kg Trockengewicht    |

# PUP BS 750 B2

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

### Reaktionsprodukte von Phosphoryltrichlorid und 2-Methyloxiran (1244733-77-4)

#### PNEC (Boden)

PNEC Boden 0,34 mg/kg Trockengewicht

#### PNEC (Oral)

PNEC oral (Sekundärvergiftung) 11,6 mg/kg Nahrung

#### PNEC (STP)

PNEC Kläranlage 19,1 mg/l

## 8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

### Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

#### Geeignete technische Steuerungseinrichtungen:

Für eine gute Belüftung des Arbeitsplatzes sorgen.

### Persönliche Schutzausrüstung

#### Persönliche Schutzausrüstung - Symbol(e):



### Augen- und Gesichtsschutz

#### Augenschutz:

Sicherheitsbrille

| Augenschutz                                      |                |                 |        |
|--------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------|
| Typ                                              | Einsatzbereich | Kennzeichnungen | Norm   |
| Sicherheitsbrille, Dichtschließende Schutzbrille |                |                 | EN 166 |

### Hautschutz

#### Haut- und Körperschutz:

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen

#### Handschutz:

Schutzhandschuhe

| Handschutz       |                       |                  |            |               |                    |
|------------------|-----------------------|------------------|------------|---------------|--------------------|
| Typ              | Material              | Permeation       | Dicke (mm) | Durchdringung | Norm               |
| Einweghandschuhe | Butylkautschuk        | 3 (> 60 Minuten) | > 0,4      |               | EN 374-2, EN 374-3 |
| Einweghandschuhe | Nitrilkautschuk (NBR) | 3 (> 60 Minuten) | > 0,4      |               | EN 374-2, EN 374-3 |

### Atemschutz

#### Atemschutz:

Bei unzureichender Belüftung: Umgebungsluft-unabhängiges Atemgerät benutzen

| Atemschutz |                                                              |           |          |
|------------|--------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Gerät      | Filtertyp                                                    | Bedingung | Norm     |
|            | Typ A - Organische Verbindungen mit hohem Siedepunkt (>65°C) |           | EN 140   |
|            | AX-Filter (braun)                                            |           | EN 14387 |

## Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition

### Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition:

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

# PUP BS 750 B2

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

### ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

#### 9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

|                                                   |                                                           |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Aggregatzustand                                   | : Flüssig                                                 |
| Farbe                                             | : Verschiedene Farben.                                    |
| Aussehen                                          | : Aerosol.                                                |
| Geruch                                            | : Charakteristisch.                                       |
| Geruchsschwelle                                   | : Nicht verfügbar                                         |
| Schmelzpunkt                                      | : Nicht verfügbar                                         |
| Gefrierpunkt                                      | : Nicht verfügbar                                         |
| Siedepunkt                                        | : Aerosol nicht zutreffend                                |
| Entzündbarkeit                                    | : Aerosol nicht zutreffend                                |
| Explosive Eigenschaften                           | : Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. |
| Untere Explosionsgrenze                           | : 1,7 Vol-%                                               |
| Obere Explosionsgrenze                            | : 18,6 Vol-%                                              |
| Flammpunkt                                        | : Aerosol nicht zutreffend                                |
| Zündtemperatur                                    | : > 235 °C                                                |
| Zersetzungstemperatur                             | : Nicht verfügbar                                         |
| pH-Wert                                           | : Nicht verfügbar                                         |
| Viskosität, kinematisch                           | : Nicht verfügbar                                         |
| Löslichkeit                                       | : Nicht mischbar. Reagiert mit Wasser.                    |
| Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Kow) | : Nicht verfügbar                                         |
| Dampfdruck                                        | : 6 – 7 bar (23 °C)                                       |
| Dampfdruck bei 50°C                               | : Nicht verfügbar                                         |
| Dichte                                            | : 1,021 g/cm <sup>3</sup>                                 |
| Relative Dichte                                   | : Nicht verfügbar                                         |
| Relative Dampfdichte bei 20°C                     | : Nicht verfügbar                                         |
| Partikeleigenschaften                             | : Nicht anwendbar                                         |

#### 9.2. Sonstige Angaben

##### Angaben über physikalische Gefahrenklassen

% entzündbare Bestandteile : 30 %

##### Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen

VOC-Gehalt : 184 g/l (18 %)

### ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

#### 10.1. Reaktivität

Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

#### 10.2. Chemische Stabilität

Stabil unter normalen Bedingungen.

#### 10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Unter normalen Verwendungsbedingungen sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

#### 10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Kontakt mit heißen Oberflächen vermeiden. Wärme. Kein offenes Feuer, keine Funken. Alle Zündquellen entfernen.

#### 10.5. Unverträgliche Materialien

Starke Säuren. Oxidationsmittel. Starke Basen. Wasser. Alkohole. Amine.

#### 10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Unter normalen Lager- und Anwendungsbedingungen sollten keine gefährlichen Zersetzungsprodukte gebildet werden.

### ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

#### 11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

|                             |                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Akute Toxizität (Oral)      | : Nicht eingestuft                                           |
| Akute Toxizität (Dermal)    | : Nicht eingestuft                                           |
| Akute Toxizität (inhalativ) | : Einatmen: Staub, Nebel: Gesundheitsschädlich bei Einatmen. |

# PUP BS 750 B2

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

|                                                                                     |                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PUP BS 750 B2</b>                                                                |                                                                                                                                    |
| ATE CLP (Staub, Nebel)                                                              | 1,875 mg/l/4h                                                                                                                      |
| <b>Diphenylmethandiisocyanat, Isomere und Homologe (9016-87-9)</b>                  |                                                                                                                                    |
| LD50 (oral, Ratte)                                                                  | > 10000 mg/kg (OECD-Methode 401)                                                                                                   |
| LD50 (dermal, Kaninchen)                                                            | > 9400 mg/kg (OECD-Methode 402)                                                                                                    |
| LC50 inhalativ - Ratte                                                              | 1,5 mg/l                                                                                                                           |
| LC50 inhalativ - Ratte (Dampf)                                                      | (OECD-Methode 403)                                                                                                                 |
| <b>Dimethylether (115-10-6)</b>                                                     |                                                                                                                                    |
| LC50 inhalativ - Ratte [ppm]                                                        | 164000 ppm                                                                                                                         |
| <b>Reaktionsprodukte von Phosphoryltrichlorid und 2-Methyloxiran (1244733-77-4)</b> |                                                                                                                                    |
| LD50 (oral, Ratte)                                                                  | 632 mg/kg                                                                                                                          |
| LD50 (dermal, Ratte)                                                                | > 2000 mg/kg (OECD-Methode 402)                                                                                                    |
| LC50 inhalativ - Ratte                                                              | > 7 mg/l/4h                                                                                                                        |
| <b>Isobutan (75-28-5)</b>                                                           |                                                                                                                                    |
| LC50 inhalativ - Ratte                                                              | 1443 mg/l                                                                                                                          |
| Ätz-/Reizwirkung auf die Haut                                                       | : Verursacht Hautreizungen.                                                                                                        |
| Schwere Augenschädigung/-reizung                                                    | : Verursacht schwere Augenreizung.                                                                                                 |
| Sensibilisierung der Atemwege/Haut                                                  | : Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. |
| Keimzellmutagenität                                                                 | : Nicht eingestuft                                                                                                                 |
| Karzinogenität                                                                      | : Kann vermutlich Krebs erzeugen.                                                                                                  |
| <b>Diphenylmethandiisocyanat, Isomere und Homologe (9016-87-9)</b>                  |                                                                                                                                    |
| IARC-Gruppe                                                                         | 3 - Nicht einstuftbar                                                                                                              |
| <b>Reaktionsprodukte von Phosphoryltrichlorid und 2-Methyloxiran (1244733-77-4)</b> |                                                                                                                                    |
| NOAEL (chronisch, oral, Tier, männlich, 2 Jahre)                                    | 329 mg/kg Körpergewicht                                                                                                            |
| Reproduktionstoxizität                                                              | : Nicht eingestuft                                                                                                                 |
| <b>Reaktionsprodukte von Phosphoryltrichlorid und 2-Methyloxiran (1244733-77-4)</b> |                                                                                                                                    |
| LOAEL (Tier, weiblich, F0/P)                                                        | ≈ 99 mg/kg Körpergewicht                                                                                                           |
| NOAEL (Tier, männlich, F0/P)                                                        | ≈ 85 mg/kg Körpergewicht                                                                                                           |
| Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition                           | : Kann die Atemwege reizen.                                                                                                        |
| <b>Diphenylmethandiisocyanat, Isomere und Homologe (9016-87-9)</b>                  |                                                                                                                                    |
| Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition                           | Kann die Atemwege reizen.                                                                                                          |
| Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition                         | : Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.                                                             |
| <b>Diphenylmethandiisocyanat, Isomere und Homologe (9016-87-9)</b>                  |                                                                                                                                    |
| Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition                         | Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.                                                               |
| <b>Reaktionsprodukte von Phosphoryltrichlorid und 2-Methyloxiran (1244733-77-4)</b> |                                                                                                                                    |
| NOAEL (oral, Ratte, 28 Tage)                                                        | 100 mg/kg Körpergewicht/Tag                                                                                                        |
| <b>Isobutan (75-28-5)</b>                                                           |                                                                                                                                    |
| NOAEL (oral, Ratte, 90 Tage)                                                        | 250 mg/kg Körpergewicht                                                                                                            |
| Aspirationsgefahr                                                                   | : Nicht eingestuft                                                                                                                 |
| <b>PUP BS 750 B2</b>                                                                |                                                                                                                                    |
| Zerstäuber                                                                          | Aerosol                                                                                                                            |
| <b>Diphenylmethandiisocyanat, Isomere und Homologe (9016-87-9)</b>                  |                                                                                                                                    |
| Viskosität, kinematisch                                                             | > 161,551 mm²/s                                                                                                                    |
| <b>Reaktionsprodukte von Phosphoryltrichlorid und 2-Methyloxiran (1244733-77-4)</b> |                                                                                                                                    |
| Viskosität, kinematisch                                                             | 20 °C                                                                                                                              |

# PUP BS 750 B2

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

| Isobutan (75-28-5)      |         |
|-------------------------|---------|
| Viskosität, kinematisch | 0 mm²/s |

### 11.2. Angaben über sonstige Gefahren

Keine weiteren Informationen verfügbar

## ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

### 12.1. Toxizität

|                                              |                                                                                                                    |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ökologie - Allgemein                         | : Das Produkt gilt weder als schädlich für Wasserorganismen noch verursacht es langfristige Schäden in der Umwelt. |
| Gewässergefährdend, kurzfristige (akut)      | : Nicht eingestuft                                                                                                 |
| Gewässergefährdend, langfristige (chronisch) | : Nicht eingestuft                                                                                                 |

| Diphenylmethandiisocyanat, Isomere und Homologe (9016-87-9) |                                               |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| LC50 - Fisch [1]                                            | > 1000 mg/l Brachydanio rerio (Zebrabärbling) |
| EC50 - Krebstiere [1]                                       | > 1000 mg/l Daphnia magna (Wasserfloh)        |
| ErC50 Algen                                                 | > 1640 mg/l Scenedesmus subspicatus           |
| NOEC chronisch Krustentier                                  | > 10 mg/l Daphnia magna (Wasserfloh)          |

| Dimethylether (115-10-6) |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| LC50 - Fisch [1]         | > 4,1 g/l Poecilia reticulata (Guppy) |
| EC50 - Krebstiere [1]    | > 4,4 g/l Daphnia magna (Wasserfloh)  |
| EC50 72h - Alge [1]      | 154,9 mg/l                            |

| Reaktionsprodukte von Phosphoryltrichlorid und 2-Methyloxiran (1244733-77-4) |                                         |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| LC50 - Fisch [1]                                                             | 51 mg/l Pimephales promelas             |
| EC50 - Krebstiere [1]                                                        | 131 mg/l Daphnia magna (Wasserfloh)     |
| EC50 72h - Alge [1]                                                          | 82 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata |
| NOEC (chronisch)                                                             | 32 mg/l Daphnia magna (Wasserfloh)      |

| Isobutan (75-28-5)    |                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------|
| LC50 - Fisch [1]      | 312,69 mg/l Brachydanio rerio (Zebrabärbling) |
| LC50 - Fisch [2]      | 447000 mg/l                                   |
| EC50 - Krebstiere [1] | 7417 mg/l Daphnia magna (Wasserfloh)          |
| EC50 72h - Alge [1]   | 3855891 mg/l Desmodesmus subspicatus          |
| EC50 96h - Alge [1]   | 25761,03 mg/l                                 |

### 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

| PUP BS 750 B2                                                                |                        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Persistenz und Abbaubarkeit                                                  | Nicht schnell abbaubar |
| Diphenylmethandiisocyanat, Isomere und Homologe (9016-87-9)                  |                        |
| Persistenz und Abbaubarkeit                                                  | Nicht schnell abbaubar |
| Dimethylether (115-10-6)                                                     |                        |
| Persistenz und Abbaubarkeit                                                  | Nicht schnell abbaubar |
| Reaktionsprodukte von Phosphoryltrichlorid und 2-Methyloxiran (1244733-77-4) |                        |
| Persistenz und Abbaubarkeit                                                  | Schnell abbaubar       |
| Isobutan (75-28-5)                                                           |                        |
| Persistenz und Abbaubarkeit                                                  | Nicht schnell abbaubar |
| Butan (106-97-8)                                                             |                        |
| Persistenz und Abbaubarkeit                                                  | Nicht schnell abbaubar |

# PUP BS 750 B2

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

### 12.3. Bioakkumulationspotenzial

| Diphenylmethandiisocyanat, Isomere und Homologe (9016-87-9)                  |                               |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Biokonzentrationsfaktor (BCF REACH)                                          | 200 Cyprinus carpio (Karpfen) |
| Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow)                            | 10,46                         |
| Dimethylether (115-10-6)                                                     |                               |
| Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow)                            | 0,1 (25 °C)                   |
| Reaktionsprodukte von Phosphoryltrichlorid und 2-Methyloxiran (1244733-77-4) |                               |
| Biokonzentrationsfaktor (BCF REACH)                                          | 2,68                          |
| Isobutan (75-28-5)                                                           |                               |
| Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow)                            | 2,76                          |
| Butan (106-97-8)                                                             |                               |
| Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow)                            | 2,31                          |

### 12.4. Mobilität im Boden

| Dimethylether (115-10-6) |    |
|--------------------------|----|
| Mobilität im Boden       | 27 |

### 12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

| PUP BS 750 B2                                           |  |
|---------------------------------------------------------|--|
| PBT: nicht relevant - keine Registrierung erforderlich  |  |
| vPvB: nicht relevant – keine Registrierung erforderlich |  |

### 12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften

Schädliche Wirkungen auf die Umwelt aufgrund endokrinschädlicher Eigenschaften : Das Gemisch enthält keine Stoffe mit endokrinschädlichen Eigenschaften (gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 oder Verordnung 2017/2100 oder Verordnung 2018/605) in einer Konzentration von  $\geq 0,1$  %.

### 12.7. Andere schädliche Wirkungen

Keine weiteren Informationen verfügbar

## ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

### 13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Regionale Abfallverordnung : Entsorgung muss gemäß den behördlichen Vorschriften erfolgen.  
Verfahren der Abfallbehandlung : Inhalt/Behälter gemäß den Sortieranweisungen des zugelassenen Einsammlers entsorgen.  
Empfehlungen für die Produkt-/Verpackungs-Abfallentsorgung : Die Einleitung in Flüsse oder Kanalisation ist verboten.  
Zusätzliche Hinweise : Die aufgeführten EWC-Abfallschlüssel sind als Empfehlung für die Benutzer gedacht. Sonderabfall.  
Europäisches Abfallverzeichnis (LoW, EG 2000/532) : 08 05 01\* - Isocyanatabfälle  
16 05 04\* - gefährliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehältern (einschließlich Halonen)  
17 06 04 - Dämmmaterial mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 06 01 und 17 06 03 fällt

## ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Gemäß ADR / IMDG / IATA

| ADR                                        | IMDG                           | IATA                             |
|--------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer             |                                |                                  |
| UN 1950                                    | UN 1950                        | UN 1950                          |
| 14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung |                                |                                  |
| DRUCKGASPACKUNGEN                          | DRUCKGASPACKUNGEN              | Aerosols, flammable              |
| Eintragung in das Beförderungspapier       |                                |                                  |
| UN 1950 DRUCKGASPACKUNGEN, 2.1, (D)        | UN 1950 DRUCKGASPACKUNGEN, 2.1 | UN 1950 Aerosols, flammable, 2.1 |

# PUP BS 750 B2

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

| ADR                                                                                      | IMDG                                                                                                                   | IATA                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.3. Transportgefahrenklassen</b>                                                    |                                                                                                                        |                                                                                            |
| 2.1<br> | 2.1<br>                               | 2.1<br> |
| <b>14.4. Verpackungsgruppe</b>                                                           |                                                                                                                        |                                                                                            |
| Nicht anwendbar                                                                          | Nicht anwendbar                                                                                                        | Nicht anwendbar                                                                            |
| <b>14.5. Umweltgefahren</b>                                                              |                                                                                                                        |                                                                                            |
| Umweltgefährlich: Nein                                                                   | Umweltgefährlich: Nein<br>Meeresschadstoff: Nein<br>EmS-Nr. (Brand): F-D<br>EmS-Nr. (Unbeabsichtigte Freisetzung): S-U | Umweltgefährlich: Nein                                                                     |
| Keine zusätzlichen Informationen verfügbar                                               |                                                                                                                        |                                                                                            |

### 14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

#### Landtransport

|                                                              |                      |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|
| Klassifizierungscode (ADR)                                   | : 5F                 |
| Sondervorschriften (ADR)                                     | : 190, 327, 344, 625 |
| Begrenzte Mengen (ADR)                                       | : 1L                 |
| Freigestellte Mengen (ADR)                                   | : E0                 |
| Verpackungsanweisungen (ADR)                                 | : P207, LP200        |
| Sondervorschriften für die Verpackung (ADR)                  | : PP87, RR6, L2      |
| Sondervorschriften für die Zusammenpackung (ADR)             | : MP9                |
| Beförderungskategorie (ADR)                                  | : 2                  |
| Sondervorschriften für die Beförderung - Versandstücke (ADR) | : V14                |
| Tunnelbeschränkungscode (ADR)                                | : D                  |

#### Seeschifftransport

|                                              |                                    |
|----------------------------------------------|------------------------------------|
| Sonderbestimmung (IMDG)                      | : 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959 |
| Verpackungsanweisungen (IMDG)                | : P207, LP200                      |
| Sondervorschriften für die Verpackung (IMDG) | : PP87, L2                         |

#### Lufttransport

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| PCA Verpackungsvorschriften (IATA) | : 203              |
| PCA Max. Nettomenge (IATA)         | : 75kg             |
| CAO Verpackungsvorschriften (IATA) | : 203              |
| CAO Max. Nettomenge (IATA)         | : 150kg            |
| Sondervorschriften (IATA)          | : A145, A167, A802 |
| ERG-Code (IATA)                    | : 10L              |

### 14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

Nicht anwendbar

## ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

### 15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

#### EU-Verordnungen

#### REACH Anhang XVII (Beschränkungsliste)

| EU-Beschränkungsliste (REACH-Anhang XVII) |               |                                                                                                                              |
|-------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Referenzcode                              | Anwendbar auf | Titel oder Beschreibung des Eintrags                                                                                         |
| 74.                                       | PUP BS 750 B2 | Diisocyanate, $O = C=N-R-N = C=O$ , wobei R eine aliphatische oder aromatische Kohlenwasserstoffeinheit beliebiger Länge ist |
| 56.                                       | PUP BS 750 B2 | Methylen-diphenyl-Diisocyanat (MDI)                                                                                          |

# PUP BS 750 B2

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

### REACH Anhang XIV (Zulassungsliste)

Enthält keine Stoffe, die in REACH Anhang XIV gelistet sind

### REACH Kandidatenliste (SVHC)

Enthält keine Stoffe, die auf der REACH-Kandidatenliste gelistet sind

### PIC-Verordnung (Vorherige Zustimmung nach Inkennzeichnung)

Enthält keine Stoffe, die in der PIC-Verordnung gelistet sind (EU 649/2012, Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien)

### POP-Verordnung (Persistente Organische Schadstoffe)

Enthält keine Stoffe, die in der POP-Verordnung gelistet sind (EU 2019/1021, Persistente Organische Schadstoffe)

### Ozon-Verordnung (2024/590)

Enthält keine Stoffe, die in der Ozon-Abbau-Liste gelistet sind (Verordnung EU 2024/590, Stoffe die zum Abbau der Ozonschicht führen)

### Verordnung zu Gütern mit doppeltem Verwendungszweck (Dual-Use-Verordnung)

Enthält keine Stoffe, die in der Dual-Use-Verordnung gelistet sind

### VOC-Richtlinie (2004/42)

VOC-Gehalt : 184 g/l (18 %)

### Seveso-Richtlinie (Katastrophenrisikominderung)

Seveso Zusätzliche Hinweise : ENTZÜNDBARE AEROSOLE  
„Entzündbares“ Aerosol der Gefahrenkategorie 1 oder 2, umfasst entzündbare Gase der Gefahrenkategorie 1 oder 2 oder entzündbare Flüssigkeiten der Gefahrenkategorie 1

### Explosivstoff-Ausgangsstoff-Verordnung (EU 2019/1148)

Enthält keine Stoffe, die in der Explosivstoff-Ausgangsstoff-Verordnung gelistet sind (EU 2019/1148)

### Drogen-Ausgangsstoff-Verordnung (EG 273/2004)

Enthält keine Stoffe, die in der Drogen-Ausgangsstoff-Verordnung gelistet sind (EG 273/2004, Stoffe die bei der unerlaubten Herstellung von Suchtstoffen und psychotropen Substanzen verwendet werden)

### Nationale Vorschriften

#### Deutschland

Beschäftigungsbeschränkungen : Beschränkungen gemäß Mutterschutzgesetz (MuSchG) beachten.  
Beschränkungen gemäß Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) beachten.  
Wassergefährdungsklasse (WGK) : WGK 2, Deutlich wassergefährdend (Einstufung nach AwSV, Anlage 1).  
VOC-Gehalt : 184 g/l (18 %)

### 15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde durchgeführt

## ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

| Änderungshinweise |                                          |             |
|-------------------|------------------------------------------|-------------|
| Abschnitt         | Geändertes Element                       | Anmerkungen |
|                   | Ersetzt Version vom                      | Geändert    |
|                   | Überarbeitungsdatum                      | Geändert    |
| 3                 | Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen | Geändert    |

| Abkürzungen und Akronyme: |                                                                                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADN                       | Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstraßen |
| ADR                       | Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße          |
| ATE                       | Schätzwert der akuten Toxizität                                                                           |
| BKF                       | Biokonzentrationsfaktor                                                                                   |
| BLV                       | Biologischer Grenzwert                                                                                    |
| BOD                       | Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB)                                                                      |

# PUP BS 750 B2

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

| Abkürzungen und Akronyme: |                                                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| COD                       | Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)                                      |
| DMEL                      | Abgeleitete Expositionshöhe mit minimaler Beeinträchtigung             |
| DNEL                      | Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung                      |
| EG-Nr.                    | Europäische Gemeinschaft Nummer                                        |
| EC50                      | Mittlere effektive Konzentration                                       |
| EN                        | Europäische Norm                                                       |
| IARC                      | Internationale Agentur für Krebsforschung                              |
| IATA                      | Verband für den internationalen Lufttransport                          |
| IMDG                      | Gefahrgutvorschriften für den internationalen Seetransport             |
| LC50                      | Für 50 % einer Prüfpopulation tödliche Konzentration                   |
| LD50                      | Für 50 % einer Prüfpopulation tödliche Dosis (mediane letale Dosis)    |
| LOAEL                     | Niedrigste Dosis mit beobachtbarer schädlicher Wirkung                 |
| NOAEC                     | Konzentration ohne beobachtbare schädliche Wirkung                     |
| NOAEL                     | Dosis ohne beobachtbare schädliche Wirkung                             |
| NOEC                      | Höchste geprüfte Konzentration ohne beobachtete schädliche Wirkung     |
| OECD                      | Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung        |
| AGW                       | Arbeitsplatzgrenzwert                                                  |
| PBT                       | Persistenter, bioakkumulierbarer und toxischer Stoff                   |
| PNEC                      | Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration                                |
| RID                       | Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter |
| SDB                       | Sicherheitsdatenblatt                                                  |
| STP                       | Kläranlage                                                             |
| ThSB                      | Theoretischer Sauerstoffbedarf (ThSB)                                  |
| TLM                       | Median Toleranzgrenze                                                  |
| VOC                       | Flüchtige organische Verbindungen                                      |
| CAS-Nr.                   | Chemical Abstracts Service - Nummer                                    |
| N.A.G.                    | Nicht Anderweitig Genannt                                              |
| vPvB                      | Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar                              |
| ED                        | Endokriner Disruptor                                                   |

| Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze: |                                                        |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 (Inhalativ: Dampf)              | Akute Toxizität (inhalativ: Dampf), Kategorie 4        |
| Acute Tox. 4 (Inhalativ: Staub, Nebel)       | Akute Toxizität (inhalativ: Staub, Nebel), Kategorie 4 |
| Acute Tox. 4 (Oral)                          | Akute Toxizität (oral), Kategorie 4                    |
| Aerosol 1                                    | Aerosol, Kategorie 1                                   |
| Aquatic Chronic 3                            | Chronisch gewässergefährdend, Kategorie 3              |
| Carc. 2                                      | Karzinogenität, Kategorie 2                            |
| Eye Irrit. 2                                 | Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 2      |
| Flam. Gas 1                                  | Entzündbare Gase, Kategorie 1                          |
| Press. Gas (Comp.)                           | Gase unter Druck: Verdichtetes Gas                     |
| Press. Gas (Liq.)                            | Gase unter Druck: Verflüssigtes Gas                    |
| Resp. Sens. 1                                | Sensibilisierung der Atemwege, Kategorie 1             |

# PUP BS 750 B2

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

| Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze: |                                                                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Skin Irrit. 2                                | Verätzung/Reizung der Haut, Kategorie 2                                              |
| Skin Sens. 1                                 | Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1                                               |
| STOT RE 2                                    | Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition), Kategorie 2                |
| STOT SE 3                                    | Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition), Kategorie 3, Atemwegsreizung |
| H220                                         | Extrem entzündbares Gas.                                                             |
| H222                                         | Extrem entzündbares Aerosol.                                                         |
| H229                                         | Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.                              |
| H280                                         | Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren.                             |
| H302                                         | Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.                                               |
| H315                                         | Verursacht Hautreizungen.                                                            |
| H317                                         | Kann allergische Hautreaktionen verursachen.                                         |
| H319                                         | Verursacht schwere Augenreizung.                                                     |
| H332                                         | Gesundheitsschädlich bei Einatmen.                                                   |
| H334                                         | Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.  |
| H335                                         | Kann die Atemwege reizen.                                                            |
| H351                                         | Kann vermutlich Krebs erzeugen.                                                      |
| H373                                         | Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.                 |
| H412                                         | Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.                           |
| EUH204                                       | Enthält Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.                         |

| Verwendete Einstufung und Verfahren für die Erstellung der Einstufung von Gemischen gemäß Verordnung (EG) 1272/2008 [CLP]: |           |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|
| Aerosol 1                                                                                                                  | H222;H229 | Auf der Basis von Prüfdaten |
| Acute Tox. 4 (Inhalativ: Staub, Nebel)                                                                                     | H332      | Berechnungsmethoden         |
| Skin Irrit. 2                                                                                                              | H315      | Berechnungsmethoden         |
| Eye Irrit. 2                                                                                                               | H319      | Berechnungsmethoden         |
| Resp. Sens. 1                                                                                                              | H334      | Berechnungsmethoden         |
| Skin Sens. 1                                                                                                               | H317      | Berechnungsmethoden         |
| Carc. 2                                                                                                                    | H351      | Berechnungsmethoden         |
| STOT SE 3                                                                                                                  | H335      | Berechnungsmethoden         |
| STOT RE 2                                                                                                                  | H373      | Berechnungsmethoden         |

Die Einstufung entspricht : ATP 12

Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit und Umweltbedingungen beschreiben. Sie dürfen also nicht als Garantie für spezifische Eigenschaften des Produktes ausgelegt werden.